

LATIGUILLO COLOR GRIS



CARACTERÍSTICAS:

Cable:

Numero de pares: 4

Conductor: 24AWG, 7/0.2 mm, Flexible 26AWG, 7/0.16 mm.

Aislamiento: HDPE/FRHDPE

Funda: PVC

Características eléctricas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568A, EN50173

Impedancia: 100 Ohm +15% ~-15%

Resistencia D.C. max: 14.8 Ohm/100m (26WAG)

Resistencia no balanceada max: 3% (5% para EIA/TIA)

Velocidad de propagación mínima: 0.65C

Capacidad mutua max: 56pF/1m

Capacidad no balanceada max: 3400/3300/1600 pF/km (ISO/IEC, EIA/TIA, EN)

Atenuacion/next ratio: MIN. 25db @ 100MHZ; MIN. 12db @ 200MHZ

Resistencia D.C. max: 9.38 Ohm/100m (24AWG)

Resistencia de bucle D.C. max: 19.2M Ohm/100m

Resistencia de aislamiento min D.C.: 150M Ohm/km

Variación del retardo de propagación max: 30nS/100M

Código de referencia	Descripción
50F605GR	Latiguillo Cat.6 FTP 0,5 metros
50F61GR	Latiguillo Cat.6 FTP 1 metro
50F62GR	Latiguillo Cat.6 FTP 2 metros
50F63GR	Latiguillo Cat.6 FTP 3 metros
50F65GR	Latiguillo Cat.6 FTP 5 metros

