

Comprobadores / Multímetros » Mult. Dig. » BM 829 TRMS Profesional
Seguridad CAT.IV-1000V
Doble display
Incluye Cert. Calibración

Multímetro profesional autorango para uso industrial con posibilidad de conexión USB a ordenador. Permite transferir información en tiempo real al PC para su posterior estudio y análisis. Con símbolos de función en pantalla y barra gráfica, de gran calidad y robustez. Se suministra con protector de goma antigolpes para protegerlo contra las caídas accidentales. Medidas de verdadero valor eficaz TRMS. Equipo recomendado para mantenimiento, control de calidad e ingenierías

Características:

	BM829
Pantalla digital de 9999 & 6000 cuentas (doble display) / Auto rango	•
Medida de verdadero valor eficaz TRMS (AC & AC+DC)	•
Medida de tensión CC / CA	•
Medida de corriente CC / CA	•
Medida de resistencia / conductancia / continuidad / diodos	•
Medida de capacidades / frecuencias / temperatura	•
Función Auto Check (med. automáticas ACV-DCV-OHM)	•
Función baja impedancia LoZ	•
Detección de campo eléctrico (EF)	•
Salida USB óptica (software opcional)	•
Avisador acústico anti errores	•
Modo Max / Min / Hold / Picos (1ms)/ Med. relativas	•
Función de auto apagado / Display iluminado / barra gráfica	•

Especificaciones:

Medidas de TENSIÓN CA / CC	
Rango	60mV-600mV-999,9mV-9,999V-99,99V-999,9V
Resolución	0.01mV
Precisión básica	±0.5% en CA / ±0.06% en CC
Medidas de CORRIENTE CA / CC	
Rango	600µA-6mA-60mA-600mA-6A-20A
Resolución	0.1µA
Precisión básica	±0.6% CA / ±0.2% CC
Medidas de RESISTENCIA / CONDUCTANCIA	
Rango	600Ω-6kΩ-60kΩ-600kΩ-6MΩ-60MΩ/ 99,99nS
Resolución / Precisión (según rango)	0.01Ω / ±0.1% + 3 dig.
Otras especificaciones	
Medidas de frecuencia	15Hz - 3MHz
Medidas de capacidades	60nF-600nF-6µF-60µF-600µF-6mF-25mF / (0.8%)
Medidas de Temperatura (doble canal)	2 X (-50° C a 1000° C)
Prueba de continuidad	Entre 20Ω y 300Ω
Ancho de banda en CA	50Hz - 20kHz (tensión) / 50 Hz - 1kHz (corriente)
Protección	Fusibles: 1A-600V / 15A-600V
Normas seguridad	CE / IEC-61010-1 / CAT.IV 1000V
Además	dB / ciclo trabajo %
Alimentación	1bat. de 9V
Dimensiones (LxAxF) / Peso	208 x 103 x 64.5mm / 635g.

Fabricante:
BRYMEN

Cód. 124



Accesorios Incluidos:

- Cables de prueba
- Protector de goma
- Batería
- Manual de instrucciones en castellano
- Sonda de temperatura mod. MS3400

Accesorios Opcionales:

- Software BU82X (CD + cable)
- Otras sondas tipo K (Ver sondas + convertidor TKS-1)