



## DH-95NP

Order No.: 0234100

### PRODUCTINFOS

#### Micrófonos de mano dinámicos

- Baja impedancia
- Con botón PTT
- Válido para CB y megafonía
- Entregado con soporte
- 300-6.000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500  $\Omega$

**DH-95N: extremos de cable pelado**

**DH-95NP: jack 6,3 mm**

#### Micrófono de mano dinámico

- Baja impedancia
- Botón de pulsar para hablar (PTT)
- Especialmente indicado para CB y ELA
- Soporte incluido
- 300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500  $\Omega$

- Cable helicoidal con clavija estéreo de 6,3 mm

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### DH-95NP

Descripción	micrófono de mano
Método de transmisión	cable
Patrón direccional	Omnidireccional
Sistema	dinámico
Rango de frecuencias de audio	300-6.000 Hz
Impedancia nominal	500 $\Omega$
Sensibilidad	2,5 mV/Pa
Temp. ambiente admis.	0-40 °C
Peso	165 g
Cable	cable de conexión helicoidal
Conexiones	conector jack 6,3 mm estéreo
Dimensiones del paquete (B x H x P)	0,085 x 0,05 x 0,14 m
Peso bruto	0,193 kg
Peso neto	0,165 kg

### DH-95NP

Peso neto	0,165 kg
-----------	----------