Multímetro Analógico Mod. 680 R

Instrumento de alta precisión conforme a la norma IEC 1010
Amplitud de escala 100°
Autocalibrado electrónico sobre la escala ohmétrica

Sensibilidad	20kΩ/V DC 4kΩ/V AC	
Precisión	Voltios-Amperios DC ± 1% fondo escala Voltios-Amperios AC ± 2% fondo escala Ohm ± 2%	
Escala	Volt DC	100mV-2V-10V-50V-200V-500V-1000V
	Amp DC	50uA-500uA-5mA-50mA-500mA-5A
	Volt AC	10V-50V-250V–750V (2500 V con punta opcional mod. 19)
	Amp AC	250uA-2,5mA-25mA-250mA-2,5A-10A
	Ohm	Ωx1-Ωx10–Ωx100-Ωx1000 (rango de medida de 0 a 10MΩ)
	Capacidad	22uF-220uF–2200uF-22000uF-20µF
	Decibel	Rango en cuatro alcances (-10 +62 dB
Funciones	Prueba de continuidad con señalización acústica mediante buzzer, prueba de diodos y transistores, prueba LED, prueba pilas 1,5 V (tipo stilo) y 9 V (tipo radio) Prueba LOWΩ de 0 a 500Ω transistores	
Protección	Galvanómetro con diodo de silicio, medida en Ω con fusible y varistor.	
Alimentación	Pila de 9V tipo 6F22	

Dimensiones: 128x96x35 mm Peso: 300 gr

Se suministra con: Puntas de prueba – puente de Ω - fusible de recambio – estuche con compartimento para alojar las puntas, fusible y asa para posicionamiento del instrumento a 45° - libro de instrucciones.