



[Ampliar Escuchar](#)

Ø74 x 88 x 50 mm

**ZUMBADOR SUPERFICIE CONTINUO Ref.: Z-1 C**

Avisador zumbador de ALTA FIABILIDAD y ALTO RENDIMIENTO. Montaje en SUPERFICIE. Caja de PLÁSTICO INTEMPERIE. Rejilla INOX. NO produce ningún tipo de interferencias. CON REGULACIÓN de sonido. Sonido de zumbador CONTINUO Ref. Z-1 C para llamadas de corta duración. Sin CALENTAMIENTO excesivo.

**APLICACIONES:** Avisador de puertas de talleres, almacenes, fábricas, escuelas, parkings, grandes superficies, cámaras frigoríficas,...

[SÍMBOLOS DE PROTECCIÓN \(según norma UNE 20.3248:1993\)](#)



**CARACTERÍSTICAS**

POTENCIA:	100 dB a 1 m y 90 dB a 3 m
<a href="#">ALCANCE:</a>	150 m frontales sin ruidos
TONO:	Grave (100 Hz) con platillo
SONIDO:	Zumbador continuo
MONTAJE:	Superficie
INSTALACIÓN:	Interior y exterior
MEDIDAS:	Ø74 x 88 x 50 mm
PESO:	200 g
UNIDADES POR CAJA:	10

CÓDIGO	TENSIÓN	TIPO	CONSUMO	<a href="#">PROTECCIÓN IP</a>	PRECIO €
RZ1CA1	230 V	CA 50-60 Hz	0.08 A	IP54	33 €
RZ1CA3	125/110 V	CA 50-60 Hz	0.17 A	IP54	38 €
RZ1CA4	48 V	CA 50-60 Hz	0.3 A	IP54	38 €
RZ1CA5	24 V	CA 50-60 Hz	0.6 A	IP54	38 €

[Imprimir Ficha Producto](#)