

Control



Cable 8 x 1 Apantallado Aluminio Cubierta Azul Libre Halógenos (AS)



Características constructivas	PH 01110006F	Norma Ref:
1.- Conductores:	Cobre pulido	UNE-EN 60228
2.- Sección nominal del conductor:	1 mm ² (30 x 0,20mm)	
3.- Aislamiento:	Poliolefina termoplástica	UNE-EN 50290-2-26
4.- Espesor nominal el aislamiento:	0,5 mm ²	
5.- Identificación de los conductores:	Rojo/Blanco/Azul/Marrón/Gris/Ama/Verde/Rosa	
6.- Formación de los conductores:	Torsionados	
7.- Separador:	Cinta Poliéster	
8.- Drenaje (Hilo de pantalla):	Cobre Estañado	
9.- Pantalla:	cinta aluminio/poliéster	
10.- Cubierta exterior:	Poliolefina termoplástica	UNE-EN 50290-2-27
11.- Color cubierta exterior:	Azul	

Características frente al fuego (AS)	Valores	Norma Ref.
No propagador de la llama	CUMPLE	UNE-EN 60332-1-2; IEC60331-2-1
No propagador del incendio Cat. "C"	CUMPLE	UNE-EN 60332-3-24; UNE-EN 60332-3-24
Emisiones de humos	CUMPLE	UNE-EN 61034-2; IEC 61034-2
Emisiones de halógenos (HCl)	CUMPLE	UNE-EN 50267-2-1; IEC 60754-1
Determinación de acidez de los gases	Ph ≥ 4,3 Conduc. ≤ 100 s/cm	UNE-EN 50267-2-3; IEC 60754-2

Características eléctricas	Valores
Resistencia eléctrica del conductor a 20°C	19,5 Ω/km
Tensión de trabajo máxima	≤ 250 V
Tensión de servicio C.C:	≤ 300V
Tensión de prueba	1.000 V
Temperatura de servicio	-10° C +60° C

Código	Nº de conductores	Ø EXT. (MM)	Peso (Kg./Km.)
01110008F	8	10.50	84

Principales Aplicaciones:

Destinado a Instalaciones de control y automatización o alarmas, bajo tubo en interior de edificios en los que se necesite protección frente a ruidos electricos y en los que se requiera reducir la propagación del incendio, mantener una baja emisión de humos tóxicos y gases corrosivos en caso de incendio, protegiendo con ello la salud de las personas.

Es de obligado uso en locales de pública concurrencia como: Hospitales, escuelas, museos, cines, aeropuertos, túneles y centros comerciales.