



Diámetro / Diameter	19mm
Material del botón/ Button Material	Acero Inoxidable / Stainless steel
Material del Cuerpo / Body Material	Acero Inoxidable / Stainless steel
Material de los contactos / Contact Material	Aleación de Plata/ Silver Alloy
Material de la Base/ Base Material	PA66
Luz LED/ LED Light	Si / Yes 2 Rojo y Verde - 2 Red and Green
Tipo de LED / Type of LED	Anillo y símbolo / Ring and symbol
Voltaje del LED / LED Voltage	24V
Color / Colour	Rojo y Verde / Red and Green
Funcionamiento / Operation type	Interruptor / Switch
Vida útil del LED / LED live	50.000h
Capacidad del Interruptor/ Switch Rating	5A / 250V
Tipo de terminales/ Terminal type	6 terminales Soldar / 6 Solder terminal 2.8x0.5mm
	NC (Normalmente Cerrado (N Close))
	NO (Normalmente Abierto (N Opoen))
Resistencia del Contacto / Contact Resistance	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Resistencia del Aislamiento / Insulation resistance	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$
Intensidad del dieléctrico/ Dielectric Intensity	2000VAC
Temperatura Operacional/ Operational temperature	-20°C ~ + 60°C
Vida Útil Mecánica / Mechanical Live	1.000.000 ciclos / Cycles
Vida Útil Eléctrica / Electrical Live	50.000 ciclos/ Cycles
Presión de funcionamiento / Operation pressure	5N
Carrera para su funcionamiento / Operation Stroke	2.5mm
Niveles de protección / Protection Level	IP65, IK08

