



Repartidor F 2D 5...1220MHz 4dB (DOCSIS 3.1)

Repartidor de 2 direcciones y conectores F, para señales de SCATV.

Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4163).

Compatible con DOCSIS 3.1.

| | |
|-------------|---------------|
| Ref. | 453003 |
| Ref. Lógica | VT24D |
| EAN13 | 8424450192900 |

Embalaje

| | |
|-------|-------------|
| Bolsa | 1 Unidades |
| Caja | 10 Unidades |

Datos físicos

| | |
|-----------------------------|----------|
| Peso neto | 35,00 g |
| Peso bruto | 35,00 g |
| Anchura | 59,00 mm |
| Altura | 51,00 mm |
| Profundidad | 15,00 mm |
| Peso del producto principal | 37,00 g |

Características principales

- Conectores F
- Mejora de las pérdidas de paso



- Buen apantallamiento
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Sin paso de DC

Especificaciones técnicas : Ref. 453003

| | | |
|-----------------------|-----|------------|
| Número de salidas | | 2 |
| Margen de frecuencia | MHz | 5 ... 1220 |
| Pérdidas de paso | dB | 4 |
| Rechazo entre salidas | dB | > 30 |