Televes®

Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador de línea para satélite

Paso de terrestre

Amplificador de línea de una entrada terrestre y satélite. Proporciona una salida con la banda satélite amplificada y bajas pérdidas en terrestre.

Una entrada y una salida, con paso de DC (de la salida a la entrada) máxima de 0,5A.

Ref.7485		
	Ref. lógica	VST20
	EAN13	8424450074855

Destaca por

- Ganancia en satélite: 22dB, con alto nivel de salida
- Bajas pérdidas de paso en terrestre: -2,5dB
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Baja figura de ruido
- Paso de corriente entre la salida y la entrada

Características principales

- Conectores F
- Instalación interior o exterior (con el cofre ref. 4163)
- Paso de corriente entre la salida y la entrada

Especificaciones técnicas

Bandas de frecuencia		MATV	SAT
Margen de frecuencia	MHz	47-862	950-2150
Entradas	nº	1	1
Salidas		1 (MATV+SAT)	
Ganancia	dB	- 2,5	20
Nivel de salida máx. DIN VDE0855/12	dBµV	-	112,5
Figura de ruido	dB	-	< 5,5
Consumo (12···18 Vdc)	mA	60	
Corriente de paso máx.	mA	500 (SAL□ENT)	