


# MODULADORES DE INTERIOR

## MODULADOR DIGITAL HDMI COFDM CON LOOP



electrónica

## HTT 115

Modulador digital para distribuir una señal HDMI modulada en COFDM, DVB-T...

### APLICACIÓN

Distribución de señales HDMI provenientes de un receptor de televisión terrestre o satélite, reproductores DVD o Blue-Ray, cámaras digitales, etc, en una red coaxial, moduladas en COFDM.

### CARACTERÍSTICAS

- Salida HDMI LOOP.
- Bitrate configurable.
- Edición de LCN (Logic Chanel Number).
- Alta calidad de modulación MER  $\geq 34$ dB.
- Programación local mediante teclado y pantalla LCD alfanumérica.
- Cuerpo metálico con ranuras para facilitar la ventilación del equipo.



MODELO	HTT 115	
Referencia	86547	
<b>CODIFICACIÓN DE VIDEO</b>	H.264	
Entradas	HDMI x 1 + RF	
Resolución	1920*1080_60P; 1920*1080_50P; 1920*1080_60i; 1920*1080_50i; 1280*720_60p; 1280*720_50P	
<b>CODIFICACIÓN DE AUDIO</b>	MPEG1 layer II	
<b>ESTÁNDAR DE MODULACIÓN</b>	EN300744	
Modos FFT	2K, 8K	
Banda pasante	MHz	6, 7, 8
Constelación	QPSK, 16 QAM, 64 QAM	
Intervalo de guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
MER	dB	>35
Frecuencia RF	MHz	50 ÷ 860
Nivel de salida RF	dB $\mu$ V	70 ÷ 100, step 1dB $\mu$ V
Programaciones	LCD + teclas de programación	
Alimentación	12V / 1,5A	
Dimensiones embalaje	mm	150 x 110 x 32
Peso	Kg	0,5