Comprobadores / Multimetros » Mult. Dig. » BM 257 TRMS
Multimetro idoneo para instalaciones eléctricas
Incluye Cert. Calibración

Nuevo multímetro profesional autorango para uso industrial con posibilidad de conexión USB a ordenador. Permite transferir información en tiempo real al PC para su posterior estudio y análisis. Con símbolos de función en pantalla y barra gráfica, de gran calidad y robustez. Se suministra con protector de goma antigolpes para protegerlo contra las caídas accidentales. Medidas TRMS. Equipo recomendado para mantenimiento, control de calidad e ingenierías

Características:

	BM257
Multímetro digital de 3-5/6 díg. (6000)	•
Medida de verdadero valor eficaz TRMS	•
Medida de tensión CC / CA	•
Medida de corriente CC / CA	•
Medida de resistencia / continuidad	•
Medida de capacidades / frecuencias	•
Medida de temperatura	•
Detección de campo electrico (EF)	•
Medidas relativas / Prueba de diodos	•
Función Auto check (med. automáticas)	•
Función de baja impedancia (LoZ)	•
Salida USB óptica (software opcional)	•
Selección de rango: autorango	•
Avisador acústico antierrores	•
Modo Max / Min / Hold / Picos (5ms)	•
Función de auto apagado / Display iluminado	•
Protector de goma anti golpes	•

Cód. 137

Especificaciones:

Medidas de TENSIÓN CA / CC	
Rango	60mV-600mV-6V-60V-600V-1000V
Resolución	0.01mV
Precisión básica	±1% en CA / ±0.2% en CC
Medidas de CORRIENTE CA / CC	
Rango	600µA-6mA-60mA-600mA-6A-8A
Resolución	0.1µA
Precisión básica	±1% CA / ±0.5% CC
Medidas de RESISTENCIA	
Rango	600Ω-6kΩ-60kΩ-600kΩ-6MΩ-60MΩ
Resolución / Precisión (según rango)	0.01Ω / ±0.5% + 4 dig.
Otras especificaciones	
Medidas de frecuencia	10Hz - 50kHz
Medidas de capacidades	60nF-600nF-6µF-60µF-600µF-3000µF / (1.5%)
Medidas de Temperatura	-50º C a 1000º C
Prueba de continuidad	Entre 10Ω y 80Ω
Ancho de banda en CA	50Hz - 400Hz (tensión) / (corriente)
Protección	Fusibles: 0,63A-500V / 10A-600V
Normas seguridad	CE / IEC-1010-1 / CAT.III 600V
Además	Display iluminado y barra gráfica (zoom)
Alimentación	2bat. de 1.5V AAA
Dimensiones (LxAxF) / Peso	161 x 80 x 50mm / 340g.

Accesorios Incluidos:

Cables de prueba
Protector de goma
Batería
Manual de instrucciones
en castellano
Sonda de temperatura
mod. MS3400

Accesorios Opcionales:

Software BRUA-20X (CD + cable)
Otras sondas tipo K
(Ver sondas + convertidor TKS-1)

Fabricante:
BRYMEN