

Domo IP WizSense 2MP de exterior



- Domo IP Dahua WizSense
- 2MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart IR 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral
- SMD Plus
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-005 / DH-IPC-HDBW2241EP-S-0280B
SensorCMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 1080P (1~25/30 ips)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 3 leds IR, 30 metros	
0,002 lux F1.6 (color), 0,0002 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR on	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 106°(H), 56°(V), 127°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	

Domo IP WizSense 2MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-005 / DH-IPC-HDBW2241EP-S-0280B
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)	
SMD Plus	
Incorpora micrófono	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	
Compatible con ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P, SDK y API	
Hasta 6 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)	
Consumo máximo: 4,7W (12V) / 5,6W (PoE)	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasade metal	
Dimensiones: Ø109,9 x 81 (Al) mm	
Peso: 340 g	
3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)	