

GM-20P



CARACTERÍSTICAS	Micrófono intercomunicador doble dirección de ventanilla.
CÁPSULA	Condensador electret unidireccional
CONTROLES	Intercomunicador de sobremesa: On/off Función PTL (manos libres) y PTT (pulsar para hablar) Control de volumen Selector de micrófono electret o dinámico Intercomunicador exterior: Pulsador de llamada
FUNCIONES	Puerta de ruido en micrófono intercomunicador de sobremesa
INDICADORES	Indicador luminoso de funcionamiento en intercomunicador de sobremesa y exterior
CONECTORES	XLR para micrófono en intercomunicador de sobremesa 2 x RCA jack 3'5 mm para intercomunicador exterior
ALIMENTACIÓN	230 V CA/9 V CC con adaptador incluido
CABLE	3 m de cable, intercomunicador exterior
MEDIDAS	Intercomunicador de sobremesa: 100 x 60 x 180 mm fondo Micrófono flexo: 360 mm alto Intercomunicador exterior: 85 mm Ø x 30 mm alto

PESO	0'9 kg
ACCESORIOS	Espuma quitavientos Velcro y tornillería para instalación
OBSERVACIONES	Instalación intercomunicador exterior mediante velcro o tornillos en orificio 50 mm Ø

© 2012 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.