

Termómetros » Tipo K » HIBOK 14

Termómetro industrial robusto, con sensor termopar tipo K de rápida respuesta. Incorpora sonda flexible tipo K mod. TP-01, hasta 200° C. Rango de medida de -50° C a 1.300° C, dispone de selector para ° C o ° F y botón de retención de lectura (Hold). Incluye protector de goma antigolpes. Fácil manejo. Recomendable para uso general en la industria por su robustez y amplio rango de medida.

Características:

	H14
Termómetro digital LCD de 3 1/2 dig. (1999)	•
Para termopares tipo K	•
Rango mínimo de medida	-50° C
Rango máximo de medida	1300° C
Se puede conectar cualquier sonda tipo K del mercado	•
Modo Max, Min, retención (Hold)	•
Incorpora protector de goma antigolpes	•
Medida en ° C y ° F	•
LED que visualiza la conexión correcta de la sonda	•
Potenciometro de ajuste externo	•
Manejable y fácil de usar	•
Selección de rango: auto rango	•

Cód. 408



Cód. 408

Especificaciones:

Medidas de TEMPERATURA	
Rango	-50° C a 1300° C
Resolución / Precisión	0.1° y 1° C / $\pm(0.3\%) + 1° C$
Otras especificaciones	
Conexión de sondas tipo K	De contacto, ambiente o inmersión
Normas	CE
Alimentación	1 bat. de 9V (6F22)
Tamaño	184 x 62 x 35 mm
Peso	300g.

Fabricante:

HIBOK