

Multímetro digital HIBOK 85 (Nuevo)

Nuevo multímetro auto rango con 30 rangos de medida de nueva generación y protección CAT.III 600V, con amplio display iluminado y símbolos de función en pantalla. Con rango especial de 200uA y hasta 10A en CA/CC. Incorpora protector de goma anti golpes contra eventuales caídas. Muy útil en tareas de mantenimiento y también aconsejable para la enseñanza por su fiabilidad y amplitud de rangos.

Cod: 119

Características:

Multímetro digital de 31/2 dígitos (1999)	•
Medidas de tensión CA/CC	•
Medidas de corriente CA/CC	•
Medidas de resistencia, continuidad, diodos	•
Símbolos de función en pantalla y gran display iluminado	•
Porta pilas estanco, aislado del circuito	•
Seguridad CAT.III 600V	•
Detección de voltaje sin contacto, por aproximación (NCV)	•
Selector de rango: Automático y manual	•
Identificación de fase activa, LINE	•
Retención de lectura (Hold) y función auto apagado	•
Protector de goma anti golpes incluido	•

Especificaciones:

Medidas de TENSIÓN CA	
Rango	2V -20V-200V-600V
Resolución / Precisión básica	100µV / ±1% + 10 dig.
Medidas de TENSIÓN CC	
Rango	200mV-2V -20V-200V-500V
Resolución / Precisión	100µV / ±0,8% + 3 dig.
Medidas de corriente CA	
Rango	200µA-2mA-20mA-200mA-2A-10A
Resolución / Precisión	0,1µA / 1,8% + 5dig.
Medidas de corriente CC	
Rango	200µA-2mA-20mA-200mA-2A-10A
Resolución / Precisión	0,1µA / 1% + 5dig.
Medidas de RESISTENCIA	
Rango	200Ω-2K-20K-200KΩ-2MΩ-20MΩ
Resolución / Precisión	0,1Ω / 1% + 2dig.
Otras especificaciones	
Prueba de continuidad	Aviso acústico < 70Ω
Ancho de banda	40Hz – 400Hz
Protección en corriente	Por fusibles
Protección en demás rangos	250V
Normas de seguridad	CE / IEC-61010-2 / CAT.III 600V
Alimentación	2 batería de 1,5V (AAA)
Dimensiones	144 x 70 x 32mm
Peso	200g.



Accesorios incluidos:

Cables de prueba
Baterías
Protector de goma
Instrucciones en castellano

Opcional:

Estuche cremallera

Fabricante: Hibok