

indoor/outdoor speaker

KS 3076N / KS 3076B

KS 4076N / KS 4076B

KS 5076N / KS 5076B

KS 7076N / KS 7076B



manual de usuario

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir las KS 3076/4076/5076/7076 de KS Technology. Usted acaba de adquirir una pareja de cajas acústica para instalación profesional. Para obtener el máximo rendimiento del aparato se recomienda leer todas las instrucciones de uso provistas en este manual de usuario.

MODO DE EMPLEO

Este recinto acústico puede utilizarse tanto en interior como en exterior. Sin embargo, se debe evitar la exposición directa al sol, lluvia y condiciones extremas de humedad ya que acortarían su vida útil degradando los materiales.

La garantía de este producto quedará anulada en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se utilice para fines distintos a los originalmente concebidos.
- Cuando la instalación no se haga de modo correcto siguiendo las indicaciones provistas en este manual.
- Cuando se produzca una sobrecarga o exceso de potencia que provoquen daños a los componentes.

KS 3076-4076-5076-7076 N/B

CARACTERÍSTICAS

	KS 3076	KS 4076	KS 5076	KS 7076
Potencia (RMS)	25 W	45 W	60 W	80 W
Impedancia	8 ohmios	8 ohmios	8 ohmios	8 ohmios
Vías	2	2	2	2
Woofer	4"	5,25"	6,5"	8"
Tweeter	0,75"	1,2"	1,2"	1,2"
R. frecuencia	90 Hz ~ 20 kHz	80 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	60 Hz ~ 20 kHz
SPL (1W/1m)	87 dB	88 dB	88 dB	88 dB
Soporte incluido	Sí	Sí	Sí	Sí
Color	Negro / blanco	Negro / blanco	Negro / blanco	Negro / blanco
Dimensiones	156 x 253 x 135 mm	180 x 294 x 160 mm	208 x 328 x 197 mm	290 x 410 x 250 mm
Peso	1,5 kg	2 kg	3,2 kg	4 kg

MEDIO AMBIENTE

- Cuando ya no necesite el embalaje, asegúrese de desecharlo mediante un sistema de recogida para reciclaje previsto a tal efecto.
- Cuando proceda desechar el aparato, recicle adecuadamente los distintos componentes del mismo, según las correspondientes disposiciones de eliminación de residuos.



CE

