

Ficha técnica de producto

MT18



RECHARGABLE

 **LEDLENSER**

Especificaciones

| Datos técnicos | |
|----------------------------|----------------------|
| Longitud desenfocada [mm] | 181.1 |
| Longitud enfocada [mm] | 190.6 |
| Diámetro del cabezal [mm] | 46.6 |
| Diámetro del cuerpo [mm] | - |
| Peso incluido baterías [g] | 527 |
| Peso sin baterías [g] | 337 |
| Función de enfoque | si |
| Material del cabezal | Aleación de aluminio |
| Material del cuerpo | Aleación de aluminio |
| Optica | Lense PMMA |
| Cargador de batería | no |

| Fuente de Alimentación | |
|---------------------------------|--|
| Tipo de fuente de alimentación | Batería recargable |
| Baterías | 1 |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Modelo de batería | 3x18650 Batería 3.7V |
| Voltaje total [V] | 3.7 |
| Capacidad total [mAh] | 10200 |
| Energía total ² [Wh] | 37.74 |
| Recargable | si |
| Tiempo de carga [min] | 480 |
| Tecnología | Internal |
| Modos de energía | Ahorro de energía, Corriente constante |
| Indicador de carga | Indicador de Carga, Indicador de Batería |
| Otros tipos de baterías | No |

| Further Technical Specifications | |
|---------------------------------------|-------------|
| Clasificación IP | IPX4 |
| Prueba de caída (altura de caída) [m] | 1 |
| IK Code [J] | - |
| Profundidad máx. de trabajo [m] | - |
| ATEX | - |
| Temperatura de trabajo [°C] | -20 to 40°C |

| Modos de luz | |
|----------------------|--|
| Máxima, Media, Baja. | |









| Fuente de Luz | |
|--------------------------------------|----------------|
| LEDs | 3 |
| Tipo de LED | Xtreme LED |
| Color | Blanco |
| Temperatura de color [K] | 6.000 to 8.000 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 65 |

| Valores | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
| Potencia ¹ [lm] | - | 3000 | 600 | 30 |
| Alcance [m] | - | 540 | 260 | 80 |
| Duración ¹ [h] | - | 5 | 9 | 96 |

| Pulsador | |
|------------------|--|
| Pulsador Frontal | |

| Características | |
|---------------------|--|
| Bloqueo del cabezal | |

| Tecnologías | |
|---|--|
| Sistema Avanzado de Enfoque, Enfoque Rápido, Smart Light Technology, Sistema de Control de Temperatura, Tecnología X-Lens | |

| Logos / Icons | |
|--|---|
|  ADVANCED FOCUS SYSTEM |  |
|  SMART LIGHT TECHNOLOGY | |
|  RAPID FOCUS |  |
|  TEMPERATURE CONTROL | |
|  X-LENS TECHNOLOGY | |
|  | |