

Ficha Técnica



CPR

Referencia:

MWC 1050 LH - (LMR 400 LH)



Descripción:

Cable coaxial de radiofrecuencia Libre de halógenos

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Conductor interno	Aluminio recubierto de cobre	Diámetro 2,74 ± 0,02 mm
Dieléctrico	PE celular físico	Diámetro 7,25 ± 0,01 mm
Conductor externo	Cinta de aluminio soldada al electrolito	
Pantalla	Trenza de cobre pulido electrolito	Diámetro 8,00 ± 0,15 mm
Malla	recocido, estañado y pulido	
	Cobertura	90 %
Cubierta externa	Poliolefina Color Negro	Diámetro 10,16 ± 0,20 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Impedancia (Ohmios)	50
Resistencia Conductor Central (Ω /Km)	4,6
Resistencia Conductor exterior (Ω /Km)	5,4
Velocidad de propagación (%)	87
Capacidad @ 1KHz nF/km	78
Atenuación at 20°C (-dB/100m) (+/-5%)	
50 MHz	3,0
140 MHz	4,9
220 MHz	6,1
450 MHz	8,9
900 MHz	12,8
1500 MHz	16,8
2000 MHz	19,6

Datos técnicos:

Código de producto	Color	Peso kg/km	Longitud de entrega	Instalaciones en
MWC-10/50 LH	Negro	100	Rollos de 100 y Bob.de 500	Interiores

Reacción al fuego:

Clase: Eca

En 50575:2014 A1:2016

Observaciones:

La Presentación estándar será en rollos de 100 metros.

Certificado CE Comunidad Europea