Fişă tehnică produs
Caracteristici

PKF32M423

Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Wander socket
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa screw
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	2P + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

Complementare

Formă fişă, priză, carcasă	Drept
[In] curent nominal	32 A
[Ue] tensiune operationala nominala	200...250 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Materialul contactelor	Brass sleeves:
Conexiuni - borne	Captive screws
Secţiune cablu	2.5...10 mm²
Diametru exterior cablu	11.5...21 mm
Intrare pentru cablu	Cable gland Fair lead
Tip filet	Pg 21
Greutate produs	0.25 kg
Înălţime	98 mm
Lăţime	98 mm
Adâncime	165 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Blue

Mediu

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistenţă la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
umiditate relativă	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura de utilizare	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Perioada	18 months

Informaţiile oferite în această documentaţie conţin descrieri generale şi caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.
Această documentaţie nu este un substitut pentru şi nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea şi fiabilitatea acestor produse în aplicaţiile specifice ale clienţilor.
Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea şi testarea produselor pentru utilizarea în aplicaţiile specifice.
Schneider Electric Industries SAS şi filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebuinţarea greşită a informaţiilor conţinute în această documentaţie.