DYNASCAN R 77

professional radio

TRANSCEPTOR FM UHF (PMR-446)
UHF FM TRANSCEIVER (PMR-446)
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR FM UHF (PMR-446)
RICETRASMETTITORE FM UHF (PMR-446)
SENDER EMPFÄNGER FM UHF (PMR-446)

Uso libre
Sin licencias ni tasas.

MONTAÑAS Y VALLES HASTA 22KM

AGUAS ABIERTAS HASTA 10KM

ENTRE EDIFICIOS HASTA 3KM

HASTA 22KM DE COBERTURA

Accesorios incluídos:

Cargador

Alimentador

Batería

Nuevo walkie PMR 446

COMPACTO Y ROBUSTO, CON TOTAL FIABILIDAD.

DYNASCAN R 77

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de frecuencias: 446.00625 MHz. - 446.09375 MHz.
- Nº de canales: 8 canales.
- Tipo de antena: Integral.
- Potencia de salida máxima (P.R.A.): 0,5 W.
- Canalización: 12,5 KHz.
- Tipo de modulación: FM (11K0F3E).
- Subtonos "CTCSS" programables.
- Códigos "DCS" programables.
- Temporizador de transmisión TOT.
- Batería de Ion-Litio 7,4 VCC. 1.600 mAH.
- Temperatura de funcionamiento de -20 ºC a +50 ºC.
- "Beep" seleccionable.
- "Roger" seleccionable.
- Tono final de transmisión.
- Función VOX.
- Escaneado prioritario.
- Función ahorro de batería.
- Dimensiones (alto/ancho/fondo):
- 115,5 x 57,5 x 38,5 mm. (Sin contar la antena).
- Peso (aproximado): 230 gr. (Con batería).

ACCESORIOS OPCIONALES

0552 BR-1702 E/C K
MICRO-AURICULAR con cable rizado para DYNASCAN (clásico).

6539 JDR-1702 E/C K
MICRO-AURICULAR ergonómico, cable rizado, con auricular intercambiable.

0583 JR-1802 E/C K
MICRO-AURICULAR con tubo acústico rizado, botón (tipo Seguridad).

PRO02 PRO 1702N K
MICRO-AURICULAR con cable rizado "K" (Cable reforzado, auricular superficie. No penetra en la oreja).

2503 SECODE/Dynascan K
MICRO-AURICULAR con PTT inalámbrico bluetooth para DYNASCAN.

2426 HS-2-K
MICRO-AURICULAR con diadema y boom con PTT en velcro "K".

0471NK EM01-PT010 K K
MICRO-AURICULAR tipo laringe conector "K".

0435 EBVM-10 K K
AURICULAR MICRO INCORP. 11 mm. conector doble. "K" DYNASCAN.

0515 JR-EM 1-KS 2,5 mm.
AURICULAR tipo botón, cable liso, conector 2,5 mm. DYNASCAN.



0530 JR-4002
MICRO-ALTAVOZ con PTT con conector tipo "K". (Clip metálico).

0575K JR-7002K
MICRO-ALTAVOZ CON CONTROL DE VOLUMEN con PTT, conector tipo "K" y clip metálico).

FN03 MY-189-3 S
FUNDA NYLON con clip metálico.

0112 66-1 S
FUNDA NYLON cinturón y arnés.

PB77 BATERÍA ORIGINAL Li-Ion
BATERÍA 1.600 mAH.

CH77 CARGADOR SOBRE-MESA y ADAPTADOR 220 V.

ANT77 ANTENA
ANTENA de recambio original.

CHM77 CARGADOR MÚLTIPLE
CARGADOR múltiple 6 unidades con alimentador 220 V.

Este equipo puede ser utilizado en los siguientes países de la UE:

AT	BE	DK	FI	FR	DE	GR	IS	IE	IT	LI
LU	NL	NO	PT	ES	SE	CH	GB	CY	CZ	EE
HU	LV	LT	MT	PL	SK	SI	BG	RO		