

Ficha Técnica



Referencia:

TCF-08 Clase Dca s1, d0, a1



Descripción:

Telefónico C/Funda 8x0,2 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Valor Nominal
Composición del cable	8x0,20 mm Trenzado C/Funda
Diámetro máximo hilos cobre	0,210 mm (CU)
Resistencia Eléctrica Máxima (20°C)	Máx. 95,88 Ω /Km
Diámetro de los conductores	1,10 $\pm$ 0,10 mm
Espesor mínimo de los conductores	0,150 mm
Diámetro de la cubierta	4,50 $\pm$ 0,40 mm
Espesor mínimo de la cubierta	0,300 mm

Información adicional:

Las normas que cumplen el material utilizado para la fabricación de la cubierta son:

UNE 50265-2-1 No propagador de la llama.

UNE 50265-2-2 No propagador de la llama.

UNE 50266-2 No propagador del incendio.

Reacción al fuego:

Clase: Dca s1, d0, a1

DoP: 024010

Observaciones:

El color de los conductores será: Blanco – Verde – Amarillo – Gris – Azul – Rojo – Marrón – Negro.

El color de la cubierta será Blanco. Otros colores bajo pedido.

El material utilizado para la fabricación de los conductores: Poliolefina.

El material utilizado para la fabricación de la cubierta: Poliolefina.

La Presentación estándar será en rollos de 100 metros.

Certificado CE Comunidad Europea. Cumple con la Directiva RoHS 2002/95/CE

* LA EMPRESA GESCABLE, S.L. SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS ARTICULOS SIN PREVIO AVISO