LA Series Ratings & Specifications

Part Number	Branding	Model Size Disc Dia. (mm)	Maximum Rating (85°C)				Specifications (25°C)				
			Continuous		Transient		Varistor Voltage at 1mA DC Test Current		Maximum Clamping Voltage 8 x 20 μs		Typical Capacitance f = 1MHz
			V_{RMS}	V_{DC}	Energy 10 x 1000μs	Peak Current 8 x 20μs					
			$V_{M(AC)}$	$V_{M(DC)}$	W_{TM}	I_{TM}	V_{NOM} Min	V_{NOM} Max	V_C	I_{PK}	C
			(V)	(V)	(J)	(A)	(V)	(V)	(V)	(A)	(pF)
V130LA1P	P1301	7	130	175	11	1200	184	255	390	10	180
V130LA2P	P1302	7	130	175	11	1200	184	228	340	10	180
V130LA5P	P1305	10	130	175	20	2500	184	228	340	25	450
V130LA10AP	P130L10	14	130	175	38	4500	184	228	340	50	1000
V130LA20AP	P130L20	20	130	175	70	6500	184	228	340	100	1900
V130LA20BP	P130L20B	20	130	175	70	6500	184	220	325	100	1900
V140LA2P	P1402	7	140	180	12	1200	198	242	360	10	160
V140LA5P	P1405	10	140	180	22	2500	198	242	360	25	400
V140LA10AP	P140L10	14	140	180	42	4500	198	242	360	50	900
V140LA20AP	P140L20	20	140	180	75	6500	198	242	340	100	1750
V150LA1P	P1501	7	150	200	13	1200	212	284	430	10	150
V150LA2P	P1502	7	150	200	13	1200	212	268	395	10	150
V150LA5P	P1505	10	150	200	25	2500	212	268	395	25	360
V150LA10AP	P150L10	14	150	200	45	4500	212	268	395	50	800
V150LA20AP	P150L20	20	150	200	80	6500	212	268	395	100	1600
V150LA20BP	P150L20B	20	150	200	80	6500	212	243	360	100	1600
V175LA2P	P1752	7	175	225	15	1200	247	303	455	10	130
V175LA5P	P1755	10	175	225	30	2500	247	303	455	25	350
V175LA10AP	P175L10	14	175	225	55	4500	247	303	455	50	700
V175LA20AP	P175L20	20	175	225	90	6500	247	303	455	100	1400
V230LA4P	P2304	7	230	300	20	1200	324	396	595	10	100
V230LA10P	P230L	10	230	300	35	2500	324	396	595	25	250
V230LA20AP	P230L20	14	230	300	70	4500	324	396	595	50	550
V230LA40AP	P230L40	20	230	300	122	6500	324	396	595	100	1100
V250LA2P	P2502	7	250	330	21	1200	354	473	730	10	90
V250LA4P	P2504	7	250	330	21	1200	354	429	650	10	90
V250LA10P	P250L	10	250	330	40	2500	354	429	650	25	220
V250LA20AP	P250L20	14	250	330	72	4500	354	429	650	50	500
V250LA40AP	P250L40	20	250	330	130	6500	354	429	650	100	1000
V250LA40BP	P250L40B	20	250	330	130	6500	354	413	620	100	1000
V275LA2P	P2752	7	275	369	23	1200	389	515	775	10	80
V275LA4P	P2754	7	275	369	23	1200	389	473	710	10	80
V275LA10P	P275L	10	275	369	45	2500	389	473	710	25	200
V275LA20AP	P275L20	14	275	369	75	4500	389	473	710	50	450
V275LA40AP	P275L40	20	275	369	140	6500	389	473	710	100	900
V275LA40BP	P275L40B	20	275	369	140	6500	389	453	680	100	900
V300LA2P	P3002	7	300	405	25	1200	420	565	870	10	70
V300LA4P	P3004	7	300	405	25	1200	420	517	775	10	70
V300LA10P	P300L	10	300	405	46	2500	420	517	775	25	180
V300LA20AP	P300L20	14	300	405	77	4500	420	517	775	50	400
V300LA40AP	P300L40	20	300	405	165	6500	420	517	775	100	800
V320LA7P	P3207	7	320	420	25	1200	462	565	850	10	65
V320LA10P	P320L	10	320	420	48	2500	462	565	850	25	170
V320LA20AP	P320L20	14	320	420	80	4500	462	565	850	50	380
V320LA40BP	P320L40	20	320	420	150	6500	462	540	810	100	750
V385LA7P	P3857	7	385	505	27	1200	558	682	1025	10	60
V385LA10P	P385L	10	385	505	51	2500	558	682	1025	25	160
V385LA20AP	P385L20	14	385	505	85	4500	558	682	1025	50	360

Revision: August 4, 2010

©2010 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.littelfuse.com/series/la.html for current information.